



## SHOXX® B20



- 6 trous Ø9 + 6 trous fraisés pour vis M8 sur M130 + 6 trous fraisés pour vis M10 sur M110
- Machines > 35 cv (25w) - Béton, béton armé

HAUTEUR SEGT 20 mm CODE ARTICLE	HAUTEUR SEGT 13 mm CODE ARTICLE	DIAMÈTRE (mm)	ALÉSAGE (mm)
522 060	512 060	600	60
522 065	512 065	650	60
522 070	512 070	700	60
522 075	512 075	750	60
522 080	512 080	800	60
522 090	512 090	900	60
522 010	512 010	1000	60
522 012	512 012	1200	60
/	512 015	1500	60
/	512 016	1600	60
/	512 020	2000	60



## SHOXX® B17



- 6 trous Ø9 + 6 trous fraisés pour vis M8 sur M130 + 6 trous fraisés pour vis M10 sur M110
- Machines maxi 30 cv (22w) - Béton, béton armé

HAUTEUR SEGT 20 mm CODE ARTICLE	HAUTEUR SEGT 13 mm CODE ARTICLE	DIAMÈTRE (mm)	ALÉSAGE (mm)
521 760	511 760	600	60
521 765	511 765	650	60
521 770	511 770	700	60
521 775	511 775	750	60
521 780	511 780	800	60
521 790	511 790	900	60
521 710	511 710	1000	60
521 712	511 712	1200	60
/	511 715	1500	60
/	511 716	1600	60
/	511 720	2000	60



## SHOXX® B15



- 6 trous fraisés pour vis M8 sur M90
- Machines maxi 13 cv (10Kw) - Béton, béton armé

HAUTEUR SEGT 20 mm CODE ARTICLE	HAUTEUR SEGT 13 mm CODE ARTICLE	DIAMÈTRE (mm)	ALÉSAGE (mm)
521 560	511 560	600	60
521 565	511 565	650	60
521 570	511 570	700	60
521 575	511 575	750	60
521 580	511 580	800	60
521 590	511 590	900	60
521 510	511 510	1000	60
521 512	511 512	1200	60
/	511 515	1500	60
/	511 516	1600	60
/	511 520	2000	60

**Autres perçages sur demande**