

Connectable à un aspirateur pour travailler sans poussière.



CDR2HDP-215

PACKS DE CAROTTAGE À SEC AVEC MICRO-PERCUSSION.

POUR UNE UTILISATION PORTATIVE OU AVEC BÂTIS. PERÇAGE À SEC DANS LE BÉTON.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance / Tension	2,15 kW / 230 V	
Nombre de vitesses :	2 vitesses	
RPM (Vitesse de rotation)	vitesse 1 : 725 rpm / vitesse 2 : 1.500 rpm	
Couple max.	vitesse 1 : 57 Nm / vitesse 2 : 27 Nm	
Perçage max.	vitesse 1 : Ø 80 mm jusqu'au Ø 200 mm vitesse 2 : Ø 42 mm jusqu'au Ø 80 mm	
Nombre d'impact/min	vitesse 1 : 14 500 bpm / vitesse 2 : 30 000 bpm	
Poids	6,5 kg	

DESCRIPTION

- Puissance moteur: 2 vitesses.
- Protection électronique contre les surcharges et démarrage progressif.
- Temoin LED pour une utilisation optimale.
- Commutation possible avec ou sans micro-percussion permettant de forer dans le béton armé.
- Utilisateur protégé grâce au double embrayage mécanique et électronique.
- Double raccord 1/2"F et 1 1/4"M.
- Adaptateur pour aspiration fourni.
- Col de serrage 60 mm.









MASTER MP ****



AVANTAGES

- Longueur utile : 300 mm
- Hauteur diamant : 10 mm
- Utilisation sur carotteuse électrique avec micro-percussion
- Coupe à sec
- Haut rendement
- Type de raccord : 1" 1/4 F
- Béton, béton armé, brique, parpaing, matériaux de construction

(mm)	CODE ARTICLE	SEGMENTS (mm)
52	160001/001	10
57	160017/001	10
62	160002/001	10
67	160003/001	10
72	160004/001	10
82	160005/001	10
102	160007/001	10
112	160008/001	10
122	160009/001	10
127	160019/001	10
132	160010/001	10

PACK 1: PACK CAROTTAGE STATIONNAIRE COMPOSITION DU PACK CDR2HDP-215 MC2307 2 Forets MASTER MP à sec au choix Selon diamèti (du Ø52 à 132 mm) cf. tableau RIG-AB-200 portative MC1742 Caisse EZ-TRANSPORT E00341 101422 Anneau anti-friction MC1324 Kit d'ancrage MC1327 Boîte de 50 chevilles







Aspirateurs à poussières :





Débit d'air

220/230 V 270m³/h = 75 l/s



Dépression Vol

Volume de la cuve 35 L

Longueur du flexible **5 m**

35 mm

(Kg) 15,7

Garantie 1 an



OPTION



PLAQUE D'ANCRAGE BÂTI AMOVIBLE

Plaque à utiliser avec le bâti RIG-SS-300 ou avec le RIG-AB-200 accompagné du kit roues

MC3142



KIT ROUES Compatible avec le bâti RIG-AB-200

MC4233





Distribué par :